

Tyče průřezu rovnoramenného L


z konstrukčních ocelí válcované za tepla

ČSN 42 5541:76

Odpovídající zahraniční normy:

DIN: 1028:76
 EN: 100056-1:93 (N), 10056-2:93
 Euronorm (EU): 56:77

TDP: ČSN 42 0135:88



Jmenovité rozměry [mm]					Hmotnost	Mezní úchytky [mm]	
b	t	r	r ₁	e	[kg/m]	b	t
20	3	3,5	2	6	0,88	± 1,0	0,5
25	3			7,2	1,11		
	4	7,6	1,45				
30	3	5	2,5	8,3	1,36		
	4			8,8	1,78		
35	3	6	3	9,6	1,6		
	4			10	2,09		
40	3			10,7	1,84		
	4			11,2	2,42		
	5	11,6	2,97				
45	3	7	3,5	11,8	2,09		
	4			12,3	2,74		
	5			12,8	3,38		
50	4	8	4	13,5	3,06		
	5			14	3,77		
	6			14,4	4,47		
55	5			15,1	4,18		
60	6			15,6	4,95		
	6			16,8	5,42		
	8	17,7	7,09				
65	6	9	4,5	18	5,91		
	8			18,8	7,73		
70	6	10	5	19,1	6,39		
	7			19,6	7,39		
	8			20	8,4		
80	6	12	6	21,6	7,34		
	8			22,5	9,63		
	10			23,3	11,86		
90	6	13	6,5	24,1	8,28		
	8			25	10,89		
	10			25,8	13,43		
100	6	14	7	26,4	9,26		
	8			27,3	12,18		
	10			28,2	15,04		
	12			29	17,83		
110	8	15	7,5	29,8	13,43		
	10			30,7	16,61		
	12			32,2	14,71		
120	8	17	8,5	33,1	18,2		
	10			33,9	21,62		
	12			36,4	23,53		
130	12	18	9	37,2	27,2		
	14			37,9	21,38		
140	10	19	9	38,8	25,44		
	12			39,6	29,42		
	14			42,7	24,58		
160	10	20	9	43,6	29,26		
	12			44,4	33,87		
	14			45,3	38,43		
	16			48,5	33,05		
180	12	20	9	49,3	38,3		
	14			54,3	42,69		
200	14	20	9	55,2	48,5		
	16			56,8	59,93		
	20						