

# Týče průřezu nerovnoramenného L


z konstrukčních ocelí válcované za tepla

## ČSN 42 5545:79

Odpovídající zahraniční normy:

DIN: 1029:78  
 EN: 100056-1:93 (N), 10056-2:93  
 Euronorm (EU): 57:78

TDP: ČSN 42 0135:88



Jmenovité rozměry [mm]						Hmotnost	Mezní úchytky				
a	b	t	r	e <sub>x</sub>	e <sub>y</sub>	[kg/m]	a,b	t			
30	20	3	4	9,9	5	1,12	±1	±0,5			
		4		10,3	5,4	1,46					
40	25	3		13,2	5,8	1,47					
		4		13,6	6,2	1,93					
		5		14	6,6	2,37					
45	30	4		14,8	7,4	2,24					
		5		15,2	7,8	2,76					
50	30	4		6	16,7	7			2,42	±1,5	0,75
		5			17,2	7,4			2,97		
60	40	5			19,6	9,7			3,76		
		6	20		10,1	4,46					
		7	20,4		10,5	5,14					
65	50	5	19,9		12,5	4,35					
		6	20,4		12,9	5,16					
		7	20,8		13,3	5,97					
75	50	8	21,1		13,7	6,75					
		7	7		5	23,9	11,7	4,75			
				6	24,4	12,1	5,65				
				7	24,8	12,5	6,53				
8	25,2			12,9	7,39						
80	60	6	8	24,7	14,8	6,37					
				7	25,9	15,2	7,36				
				8	25,5	15,6	8,32				
				8	25,5	15,6	8,34				
90	60	6	8	28,8	14	6,84	±2,0	±1			
		8		29,6	14,8	8,97					
100	65	7		10	32,3	15,1			8,77		
		8			32,7	15,5			9,94		
		10			33,6	16,3			12,25		
		12			34,4	17,1			14,5		
110	70	10		11	36,9	17,2			13,43		
		12			37,7	17,9			15,91		
120	80	8			12	38,3			18,7	12,16	
		10				39,2			19,5	15,02	
		12	40			20,3	17,81				
130	90	10	11			41,6	21,9	16,59			
		12				42,4	22,6	19,7			
		14				43,2	23,4	22,74			
140	90	8				12	44,9	20,3	14,04		
		10					45,8	21,1	17,37		
		12		46,6			21,9	20,64			
		14		47,4			22,7	23,84			
160	100	10		12	52,3		22,7	19,75			
		12			53,2		23,5	23,48			
		14			54		24,3	27,16			
		16	54,8		25		30,77				