

Tyče průřezu IPE


z konstrukčních ocelí válcované za tepla

ČSN 42 5553:85 (N)

Odpovídající zahraniční normy:

DIN: 1025 T 1:65
 EN: 10044:88 (N)
 Euronorm (EU): 50:62

TDP: ČSN 42 0135:88



Označení IPE	Jmenovité rozměry [mm]					Mezní úchytky rozměrů				Hmotnost [kg/m]
	h	b	t ₁	t ₂	R	h	b	t ₁	t ₂	
80	80	46	3,8	5,2	5	±2,0	±2,0	±0,5	±1,0	6
100	100	55	4,1	5,7	7					8,1
120	120	64	4,4	6,3	7					10,4
140	140	73	4,7	6,9	7	+3 -2	+3 -2	±0,75	±2,0	12,9
160	160	82	5	7,4	9					15,8
180	180	91	5,3	8	9					18,8
200	200	100	5,6	8,5	12	±3,0	±3,0	±1,0	±2,0	22,4
220	220	110	5,9	9,2	12					26,2
240	240	120	6,2	9,8	15					30,7
270	270	135	6,6	10,2	15					36,1
300	300	150	7,1	10,7	15					42,2
330	330	160	7,5	11,5	18	±4,0	±4,0	±1,0	±2,0	49,1
360	360	170	8	12,7	18					57,1
400	400	180	8,6	13,5	21					+2,5 -1,5